

03

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αυλόπορτα & Περίφραξη
Αλουμινίου

MAINTENANCE GUIDE
Aluminium Gates & Fencing



ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΑΝΤΟΧΗ
DURABILITY & STRENGTH



ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
SMOOTH OPERATION



ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
LASTING APPEARANCE



GATES



FENCING



BUILT TO LAST



ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ REGULAR CLEANING



Χρησιμοποιείτε μαλακό πανί ή σφουγγάρι.
Use a soft cloth or sponge.



Χρησιμοποιείτε χλιαρό νερό.
Use warm water.



Χρησιμοποιείτε ήπιο ουδέτερο απορρυπαντικό (pH 5-8).
Use a mild neutral detergent (pH 5-8).



Ξεπλένετε πάντα με άφθονο καθαρό νερό.
Rinse thoroughly with clean water.



Στεγνώνετε με καθαρό μαλακό πανί μικροϊνών.
Dry with a clean soft microfiber cloth.



ΤΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ WHAT TO AVOID



Διαλυτικά (ασετόν, νέφτι, βενζίνη κ.λπ.).
Solvents (acetone, thinner, petrol, etc.).



Χλωρίνη ή προϊόντα που περιέχουν χλώριο ή αμμωνία.
Bleach or products containing chlorine or ammonia.



Όξινα ή αλκαλικά καθαριστικά.
Acidic or alkaline cleaners.



Συρμάτινα σφουγγάρια ή λειαντικά υλικά.
Wire sponges or abrasive materials.



Πλυστικό υψηλής πίεσης σε μικρή απόσταση από λάστιχα, μηχανισμούς ή ηλεκτρικά μέρη.
High pressure washer at close range from seals, mechanisms or electrical parts.



ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ CLEANING FREQUENCY



Κανονικό περιβάλλον: κάθε 3-6 μήνες.
Normal environment: every 3-6 months.



Παραθαλάσσιες περιοχές ή περιοχές με αυξημένη ρύπανση: κάθε 1-2 μήνες.
Coastal areas or areas with increased pollution: every 1-2 months.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ PAINT PROTECTION



Απομακρύνετε άμεσα κουτσουλιές πτηνών, ρετσίνα, τσιμέντο και άλλους επιθετικούς ρύπους.

Remove bird droppings, resin, cement and other aggressive substances immediately.



Μην κολλάτε αυτοκόλλητα ή ταινίες μεγάλης διάρκειας πάνω στη βαφή.

Do not apply stickers or tapes for long periods on the surface.



Αποφεύγετε χτυπήματα ή μηχανικές καταπονήσεις που μπορεί να προκαλέσουν φθορές.

Avoid impacts or mechanical stress that may cause damage.



ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ANNUAL CHECK

Τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο:
At least once a year:



Ελέγχετε όλους τους μεντεσέδες, τους οδηγούς και τα σημεία στήριξης.
Check all hinges, guides and supporting points.



Ελέγχετε τη σωστή λειτουργία της κλειδαριάς.
Check the proper operation of the lock.



Απομακρύνετε φύλλα, χώματα, πέτρες και άλλα αντικείμενα από τον οδηγό της συρόμενης αυλόπορτας.
Remove leaves, dirt, stones and other objects from the sliding gate track.



Ελέγχετε τις βίδες και τα σημεία στερέωσης για τυχόν χαλάρωση.
Check screws and fixing points for any loosening.



ΛΙΠΑΝΣΗ LUBRICATION

Εάν απαιτείται λίπανση, χρησιμοποιήστε μόνο κατάλληλο λιπαντικό σπρέι σιλικόνης ή PTFE.
If lubrication is needed, use only a suitable silicone spray or PTFE lubricant.

Μην χρησιμοποιείτε γράσο, καθώς συκρατεί σκόνη και ακαθαρσίες.
Do not use grease, as it attracts dust and dirt.




ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΥΛΟΠΟΡΤΑ AUTOMATIC GATE

Εφόσον η αυλόπορτα διαθέτει ηλεκτροκίνητο μηχανισμό:
If your gate is equipped with an electric motor:



Διατηρείτε την περιοχή κίνησης της πόρτας καθαρή.
Keep the gate's movement area clean.

Keep the gate's movement area clean.



Μην εμποδίζετε τη διαδρομή της κατά τη λειτουργία.
Do not obstruct the gate's path during operation.

Do not obstruct the gate's path during operation.



Ελέγχετε περιοδικά τη σωστή λειτουργία των φωτοκυττάρων και των συστημάτων ασφαλείας.
Check periodically the proper operation of photocells and safety systems.

Check periodically the proper operation of photocells and safety systems.



Μην επεμβαίνετε στον μηχανισμό ή στον πίνακα ελέγχου χωρίς εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
Do not tamper with the mechanism or control panel without authorized technician.

Do not tamper with the mechanism or control panel without authorized technician.



Σε περίπτωση ασυνήθιστου θορύβου ή δυσλειτουργίας, διακόψτε τη χρήση και επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα.
In case of unusual noise or malfunction, stop using the gate and contact our technical department.

In case of unusual noise or malfunction, stop using the gate and contact our technical department.



Μην κρεμάτε πρόσθετα φορτία στην αυλόπορτα ή στην περίφραξη χωρίς προηγούμενη έγκριση.
Do not hang additional loads on the gate or fencing without prior approval.

Do not hang additional loads on the gate or fencing without prior approval.



Οποιαδήποτε τροποποίηση ή επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό μπορεί να επηρεάσει την ασφαλή λειτουργία και την ισχύ της εγγύησης.
Any modification or intervention by unauthorized personnel may affect the safe operation and the validity of the warranty.

Any modification or intervention by unauthorized personnel may affect the safe operation and the validity of the warranty.




Συνιστάται προληπτικός τεχνικός έλεγχος κάθε 12-24 μήνες, ιδιαίτερα σε αυλόπορτες με αυτοματισμό.
Preventive technical inspection is recommended every 12-24 months, especially for gates with automation.

Preventive technical inspection is recommended every 12-24 months, especially for gates with automation.

Quality
You Can
Trust.

mparolas

Aluminium Systems




SHOWROOM ΑΘΗΝΑΣ

Λ. Κηφισίας 157, Μαρούσι

📍 Λ. Κηφισίας 157, Μαρούσι

☎ Τ. 211 4040240



SHOWROOM ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Αρεθούσης 141, Χαλκίδα

📍 Αρεθούσης 141, Χαλκίδα

☎ Τ. 22210 76332



ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Βασιλικό, Χαλκίδας

📍 Βασιλικό, Χαλκίδας

☎ Τ. 22211 81342



info@mparolas.gr



www.mparolas.gr
www.mparolas.com



ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ ΓΙΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



WINDOWS



DOORS



FACADES

MINIMAL ALUMINIUM
SOLUTIONS